

digiLED d6N

LED Video Screen

Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation

UNRIVALLED value

Lebendige Farben, klare rauschfreie Bilder in einem robusten Gehäuse für die bestmögliche Leistungsentfaltung, verbunden mit einer unglaublichen Verlässlichkeit.

Vielseitigkeit ist ein Merkmal der digiLED Produkte, zusammen mit einer Vielzahl von Modulgrößen und Konfigurationsmöglichkeiten.

- * konkurrenzloser Nutzen
- * unglaubliche Qualität....
- * big pictures - small prices

Everything you need:

- * scharfe, helle Bilder
- * natürliche, lebensechte Farben
- * erstklassiges Videoprocessing
- * flexible Konfiguration
- * einfache Installation und Wartung
- * durchdachtes Design
- * schnelle Lieferung



Kontakt

T+49 (0)7025 840300

F+49 (0)7025 840305

info@digiLED.de



www.digiLED.de



digiLED d6N

LED Video Screen


Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation



Illustrations only –
detailed drawings
available on request.

Beispielkonfiguration

Beispiel:	5 x 5 Module
Module:	25
Größe (m ²):	12
Abmessungen (mm):	4,000 (b) x 3,000 (h)
Effektive Auflösung (Pixel):	640 (b) x 480 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	320 (b) x 240 (h)
Gewicht (kg):	900
Leistung (Watt, durchschnittlich):	13,825



Flexible Konfiguration für Ihre Applikation, Modulgrößen nach Maß auf Anfrage lieferbar.

Module

Größe (mm):	800 (b) x 600 (h) x 140 (t)
Größe (m ²):	0,48
Helligkeit (Nits bzw. cd/m ²):	6,500
Prozessing (bits):	15
Wiederholungsrate (Hz):	1,185
Effektive Auflösung (Pixel):	128 (b) x 96 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	64 (b) x 48 (h)
Effektive Auflösung (Pixel m ²):	25,600
Physikal. Auflösung (Pixel m ²):	6,400
Einblickwinkel (h/v):	160° / 60°
Material:	Stahl
Gewicht (kg):	36
Schutzklasse (vorne / hinten):	IP65/IP43
Lagertemperatur (°C):	-40 bis +85
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +50

Pixel

Effektiver Abstand (mm):	6,25
Pixel Konfiguration (RGB):	2,1,1
LED Hersteller:	Nichia* (Oval diskret)
LED Lebensdauer (h):	100,000

Leistung

Eingangsspannung (VAC):	110/240
Eingangsfrequenz (Hz):	50/60
Stromaufnahme: (Watt je Modul)	durchschnittlich 553 maximal 1,382

* LEDs von anderen Herstellern auf Anfrage lieferbar

Kontakt

T+49 (0)7025 840300
F+49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de

Specifications subject to change
without any prior notification.



Giant Video Screens | Electronic Displays | Scoreboards

digiLED