



digiFLOOR

Full colour LED light source

Für Indoor und Outdoor Anwendungen

Über digiLED

Hersteller und Lieferant der neuen digiLED Monitor- und Scoreboards-Palette, die Personen, die hinter den digiLED Produkten stehen sind einige der erfahrensten Experten auf diesem Gebiet.

Das hochqualifizierte Team ist instrumentalisiert Marktanforderungen zu identifizieren, das richtige Produkt in China zu lokalisieren, mit in Asien ansässigen Experten die Produkte Vor-Ort zu testen und die digiLED Palette zu produzieren.

Das Ergebnis ist, dass digiLED das ganze Spektrum für Indoor und Outdoor LED Bildschirme und Technologie liefert und damit alle Anwendungen, von Fußballstadien und Konzerten, bis hin zu innovativen Kreativ State of the Art LED Projekten abdeckt.

Die Produktpalette zeichnet sich durch konkurrenzlosen Nutzen mit unglaublicher Qualität zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen aus.

**Big pictures,
small prices**

Contact

T +44 (0) 20 7381 7840
info@digiLED.com
www.digiLED.com



Für spektakuläre Lichteffekte in Vollvideo - Qualität, digiFLOOR ist das neueste kreative LED Produkt von digiLED.

Ideal für:

- * Konzerte und Festivals
- * architektonische Plätze und Bauten
- * TV Studios
- * Messen und Veranstaltungen

Kontakt

T+49 (0)7025 840300
F+49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de

Giant Video Screens | Electronic Displays | Scoreboards

digiFLOOR

Full colour LED light source

Für Indoor und Outdoor Anwendungen



| Panel | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Größe (mm): | 600(b) x 600(h) x 105(t) |
| Grß (m³): | 0.36 |
| Helligkeit (Nits oder cd/m²): | 2000 |
| Prozessing (bits): | 14 |
| Wiederholungsrate (Hz): | 600 |
| Übertragungsdistanz (m): | 100 (LAN Kabel) |
| Auflösung (Pixel): | 32(b) x 32(h) |
| Auflösung (Pixel/m²): | 2844 |
| Winblickwinkel: | 160° |
| Gewicht (kg): | 12 |
| Schutzklasse (vorne/hinten): | IP65/IP65 |
| Betriebstemperatur (°C): | -20 bis +60 |

| Pixel | |
|----------------------------|---------|
| Pixelabstand (mm): | 18.75 |
| Pixel Konfiguration (RGB): | 1R1G1B |
| LED Type: | diskret |
| LED Lebensdauer (h): | 70,000 |

| Power | |
|---|-----------------|
| Eingangsspannung (VAC): | 110 oder 220VAC |
| Eingangsfrequenz (Hz): | 50 oder 60Hz |
| Stromaufnahme (max W/m²): | 1000 |
| Stromaufnahme (durchschnittlich W /m²): | 700 |

Specifications are subject to chan

Kontakt
 T+49 (0)7025 840300
 F+49 (0)7025 840305
 info@digiLED.de
 www.digiLED.de

Contact
 T +44 (0) 20 7381 7840
 info@digiLED.com
 www.digiLED.com

Giant Video Screens | Electronic Displays | Scoreboards